

MAAAX PUMP



Motobombas

MOTOBOMBA VELOCIDAD VARIABLE SWPB390-VS

Ahorro de energía
Menor consumo de energía.



Mayor eficiencia
Motobombas con gran eficiencia
y de alto caudal, ahorra tiempo y
energía recirculando en menos
tiempo.



Sello mecánico de
alta resistencia
Sello resistente a las altas
temperaturas.




Gran potencia para
limpiafondos




Garantía de 3 años





型号 Model	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (THP)	电流 (Amps)	WEF	最大扬程 Hmax (m)	最大流量 Qmax (l/min)	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
SWP390-VS	110-220	60	3.9	13	7.3	27	650	60.3or63	23.6	670×330×415




Características

Adopte el controlador de modo V/F para realizar la función de control de velocidad; panel de teclas táctil opcional o panel de teclas física, diseño simple, operación simple, dirección de instalación se puede girar.

- El modo automático y el modo manual son opcionales. El valor predeterminado de fábrica es el modo automático.
- Ajuste de fábrica de la velocidad de la bomba eléctrica en modo automático: velocidad 1: 3000 rpm, velocidad 2: 1400 rpm, velocidad 3: 2200 rpm, y la velocidad se puede establecer arbitrariamente entre 450-3450 rpm a través de la llave de engranajes de velocidad.
- En el modo manual, el usuario puede seleccionar el número de velocidad del segmento para ejecutar y modificar su velocidad
- La máquina se puede iniciar y detener mediante teclado externo o comunicación RS485 (solo se puede seleccionar uno).
- Eficiente y ahorrando energía.



Recirculación de agua de piscinas.



- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-50°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- **Conexión Eléctrica 110V - 220V**
- Presión máxima de trabajo: 0.3 MPa
- Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.